

HT10

DETECTOR DE TENSIÓN MULTIFUNCIÓN IP64 CON “LOZ” E INDICACIONES LED Y LINTERNA LED



HT10 está diseñado para realizar las mediciones de un probador digital de una manera práctica, rápida y funcional gracias a su estructura estrecha y larga, que permite realizar mediciones en cualquier condición de operación. Este dispositivo realiza mediciones de **voltaje de CA / CC** con indicación de polaridad, **prueba de continuidad con zumbador** y **detección Sentido cíclico de fases con indicaciones de LED** y lectura de pantalla. HT10 realiza mediciones de **voltaje de CA con impedancia de entrada baja** y también realiza la prueba **RCD 30mA**. También está equipado con una **linterna LED** blanca para uso en ambientes con poca iluminación y en cumplimiento con los requisitos de seguridad de las normas **IEC / EN61243-3: 2014 / VDE 0682** que garantizan condiciones de trabajo seguras y confiables. El instrumento indica si hay una tensión peligrosa, incluso en ausencia de alimentación de la batería o falla del circuito principal. El instrumento también cumplen con las normas **IEC / EN61010-1 e IEC / 61010-2-030 en CAT IV 600 V, CAT III 1000 V**. La clase de protección **IP64** (a prueba de polvo y chorro de agua) y las empuñaduras de goma blanda moldeada hace que sea una herramienta muy ligera, ideal para los trabajos más exigentes en aplicaciones domésticas o industriales.



Funciones

	HT10
Tensión CC/CA hasta 1000V indicación LED	•
Tensión CC/CA hasta 1000V indicación display LCD	•
Tensión CA medida con 1 punta de prueba	•
Entrada a Baja Impedancia (LoZ)	•
Sentido cíclico de las fases	•
Medida de Resistencia	•
Prueba continuidad con indicador acústico	•
Indicaciones con LED y acústicas	•
Comprobación salto diferencial RCD a 30mA	•
Indicaciones en Visualizador LCD de 2000 puntos	•
Linterna incorporada	•



Características principales

Visualizador:	LCD, 3 1/2 dígitos, 1999 puntos
Alimentación:	2x1.5V pila tipo AAA LR03
Seguridad:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-1 IEC/EN61243-3:2014
Categoría de medida:	CAT IV 600V – CAT III 1000V
Nivel de polución:	2
Aislamiento:	doble aislamiento
Índice protección mecánica	IP64
Dimensiones (LxAnxH):	270x70x30mm
Peso (con pilas):	290g



Accesorios en dotación

Capuchón de seguridad para punta, 2 unidades

Adaptador 4mm para punta, 2 unidades

Pilas (no insertadas)

Manual de instrucciones

Estuche de transporte