

Cód. HT: 0200

VEGA74

Analizador de redes eléctricas trifásico



Funciones Análisis de red

- ' 9 tipos de sistemas eléctricos disponibles
- ' Tensión CC/CA TRMS sistemas monofásicos/trifásicos hasta 600V
- ' Corriente CC/CA TRMS sistemas monofásicos/trifásicos hasta 3000A
- ' Potencia/Energía activa, reactiva y aparente
- ' Factor de potencia y cosfi
- ' Tensión, corriente, potencia CC
- ' Medida de corriente neutra
- ' Caídas y picos de tensión en 20 ms a 50 Hz
- ' Asimetría de tensión (NEG%, CERO%)
- ' Formas de onda de tensión/corriente
- ' Histogramas de armónicos de tensión/corriente y THD%
- ' Vectorial de tensión/corriente
- ' Diagrama vectorial de tensión/corriente
- ' Registro periódico con Periodo de Integración seleccionable entre 2s a 30min
- ' Número máximo de mediciones seleccionables simultáneamente 600
- ' Análisis de armónicos de tensión/corriente hasta 49°
- ' Cálculo y registro de THD% de tensión/corriente
- ' Indicación de rango de registro
- ' Registro de corriente de fuga a través de HT96U (opcional)

Baterías siempre cargadas.

El nuevo **VEGA74** es tan compacto que hemos tenido que desarrollar una tecnología completamente nueva para la fuente de alimentación y el sistema de carga. Simplemente conecte el **VEGA74** a la fuente de alimentación y las baterías se cargarán. Si no tiene tiempo para recargarlas, simplemente sustitúyalas por pilas AA normales y volverá a estar en funcionamiento inmediatamente

VEGA74 es un analizador de redes monofásico/trifásico capaz de adquirir y registrar simultáneamente 600 parámetros eléctricos.

El manejo del **VEGA74** es muy sencillo e intuitivo, gracias a la interfaz de pantalla táctil en color con estructura de iconos. **VEGA74** es ideal para la localización de averías en redes de baja calidad, anomalías de tensión, armónicos y alto consumo de energía, que pueden convertirse en fenómenos mucho más perjudiciales y complejos de mantener bajo control si se descuidan durante demasiado tiempo. Las mediciones realizadas pueden transferirse a un PC con conexión **USB** o **WiFi** mediante un software de gestión específico para analizar los datos y crear informes profesionales.



Registro de parámetros ambientales

- > Registro de temperatura y humedad relativa
- > Registro del valor de iluminación LUX



VER FICHA
TÉCNICA DEL
PRODUCTO
VEGA74



COMPATIBLE
CON LA APP
HT ANALYSIS 2



Compatible en futuras versiones



Accesorios en dotación

HTFLEX33E	Pinza flexible 3000A, diámetro 174mm, 4 unid.
KIT799	Set de 4 cables y 4 cocodrilos
PT400	Lápiz para pantalla táctil
VA500	Maleta rígida de transporte
YABAT0003000	Batería recargable NiMH 1.2V tipo AA, 6 unid.
A0061	Alimentador 100/440Vcc 50/60Hz - 15 Vcc
C2006	Cable óptico/USB
	Guía rápida de uso
	Certificado de calibración ISO